

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

© 1938 - 2006 Rigo Special Coatings \ U.P. Quality & Environment BV. Alle rechten voorbehouden.



## CONDITIONER SPRAY & WIPE | Product Informatie Blad

2013.05 – rev 1

Speciale reiniger voor met SKYLT behandelde oppervlakken

### Eigenschappen

- Gebruiksklare reinigingsoplossing
- Sterk emulgerend, laagschuimend, fris geurend
- Reinigt zonder residu achter te laten
- Droogt streeploos op
- Wordt geleverd met fijnvernevelaar
- Flacon kan worden nagevuld met oplossing

### Profiel

SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe is een pH neutrale reiniger, die geen zeepresten achterlaat zodat het matte Skylt-effect optimaal behouden blijft.

### Toepassing

SKYLT CONDITIONER Spray and Wipe is speciaal ontwikkeld voor plaatselijke, volstrekt residu vrije reiniging van met SKYLT behandelde oppervlakken.

### Verwerking

- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
- Spray telkens wat SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe op een geschikte reinigingspad/dweil of direct op een deel van de vloer.
- Reinig de vloer met de reinigingspad of dweil door met lichte druk te wrijven.
- De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen en de pad/dweil geregeld uitspoelen en uitwringen.

### Levorm

In 500 ml flacon met fijnvernevelaar.  
Navulbaar met SKYLT CONDITIONER CONCENTRAAT

### Opslag/transport

*Koel en droog bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Vorstvrij bewaren.*

### Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

### Meer informatie

[www.ursapaint.nl](http://www.ursapaint.nl) – [www.rigospecialcoatings.nl](http://www.rigospecialcoatings.nl) – [www.rigostep.nl](http://www.rigostep.nl)

### Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48



Dichtheid	1.00 kg/dm <sup>3</sup>	ISO 2811
Viscositeit	<3 cP	ASTM D 2983
pH-waarde	7.8	ISO 976